



PRESTATIEVERKLARING (DoP)

Referentienummer : **DEW.O.006 OREGON GEDRENKT C24**

Unieke identificatiecode van het producttype:

Naaldhout visueel op sterkte gesorteerd. Hout voor constructieve toepassingen -
Structuurhout met rechthoekige doorsnede naar sterkte gesorteerd C 24 structuurhout)

Beoogd gebruik van het bouwproduct

Gebouwen en bruggen

Fabrikant

Dewahout.nv
Filliersdreef.25
9800 - Deinze
België
Tel.: +32 9 380 14 26
Fax : +32 9 386 16 83
bart@dewahout.be
www.dewahout.be
BTW BE0464989591

Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het constructieproduct

system 2+.

Geharmoniseerde norm

EN 14081-1:2005 + A1:2011

Identificatienummer aangemelde instantie : 1161

Gedeclareerde prestaties

Essentiële kenmerken	Gedeclareerde prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Mechanische weerstand : buigsterkte, druksterkte, treksterkte, afschuifsterkte, E-modulus (gemiddeld) volgens EN 338	C 24	EN 14081-1:2005 + A1:2011
Brandreactieklasse	D-s2, d0 CWFT	
Duurzaamheid (natuurlijke (a) of na (b) preventieve behandeling)		
(a) Duurzaamheidsklasse (EN 350)	OREGON 3/4	
• schimmels		
• insecten	OREGON / S	
• termieten	NPD	
• marineboorders	NPD	
Duurzaamheid na preventieve Behandeling (EN 15228)	PT Type behandeling : drenken Behandelingsproduct : Sarpeco9+ Penetratieklasse NP1 of NP 2 Retentie bvb 1.8kg/m3 Geviseerde biologische agenten: Schimmels en Insecten	

De prestaties van het product hierboven omschreven, zijn conform met de gedeclareerde prestaties.

Deze prestatieverklaring werd ontwikkeld conform de wetgeving (EU) n° 305/2011 onder de eigen verantwoordelijkheid van de fabrikant, hierboven geïdentificeerd.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Deinze 29/08/2022

handtekening

De Deurwaerder Piet